



Productsheet

- Inbouwontvanger RTS voor rolluiken
 - Wordt achter de bestaande schakelaar gemonteerd
 - Eenvoudige uitbreiding van een bestaande installatie naar een RTS installatie

Kenmerken

- RTS inbouwontvanger welke achter een bestaande schakelaar gemonteerd wordt
- De bestaande schakelaar blijft werken
- Compatibel met alle RTS bedieningen (behalve Inis RT), TaHoma connect® en RTS zonsensoren
- Eenvoudige uitbreiding naar groeps- of centrale bediening van een bedrade installatie
- Past in een inbouwpotje van 50 mm diepte
- De aansluitdraden van de schakelaar mogen niet doorverbonden worden met deze van een andere ontvanger
- De schakelaar mag van het type vast punt of automatisch nulpunt zijn
- Ideaal bij renovatie

Karakteristieken

- RTS ontvanger voor 1 bedrade motor
- Voeding: 230 V – 50 Hz
- Maximaal vermogen: 3 A
- Bedrijfstemperatuur: -20°C tot +55°C
- Frequentie: 433,42 MHz
- Beschermingsklasse: IP20
- Maximaal aantal zenders: 12
- Maximaal aantal zonsensoren: 3
- Afmetingen: 45x41x19 mm



Om te bestellen

	Referentie	Brutoprijs*	RRP**
• Inbouwontvanger RTS voor rolluiken	1811244	€ zie cat.	€ 160,00

* Brutoprijs = excl. BTW

** RRP = consumentadviesprijs incl. 21% BTW